

Данные о продуктовой линейке OSRAM DULUX F

Плоские компактные люминесцентные лампы 4-штырьковым цоколем для ПРА/ЭПРА



Данные о продуктовой линейке

Technical data							
	Электрические параметры	Фотометрические данные	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Сертификаты и Стандарты	
Описание продукта	ZLDV_Nominal current [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]
DULUX F 18 W/840 2G10	0.38 A A	LUMILUX Cool White	128.00 mm	69.15 g	-5...+40 °C	G	18.00 kWh/1000h
DULUX F 24 W/840 2G10	0.34 A A	LUMILUX Cool White	170.00 mm	85.84 g	-5...+40 °C	G	26.00 kWh/1000h
DULUX F 3600 W/830 106 V 2G10	0.44 A A	LUMILUX Warm White	221.00 mm	99.87 g	-5...+40 °C	G	38.00 kWh/1000h
DULUX F 36 W/840 2G10	0.44 A A	LUMILUX Cool White	221.00 mm	99.87 g	-5...+40 °C	G	38.00 kWh/1000h
	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)						
Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database				
DULUX F 18 W/840 2G10	18-04-2022	4050300333526	In work				
DULUX F 24 W/840 2G10	18-04-2022	4050300333588	In work				
DULUX F 3600 W/830 106 V 2G10	18-04-2022	4050300299051	In work				
DULUX F 36 W/840 2G10	18-04-2022	4050300299037	In work				

Данные о продуктовой линейке

—

DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 3600 W/830 106 V 2G10

DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

Оборудование/аксессуары

– Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные о продуктовой линейке

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300333526	DULUX F 18 W/840 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 100 mm x 150 mm	4.20 дм³	994.00 g
4050300333588	DULUX F 24 W/840 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 100 mm x 190 mm	5.32 дм³	1207.00 g
4050300299051	DULUX F 3600 W/830 106 V 2G10	Shipping carton box 10	290 mm x 100 mm x 245 mm	7.11 дм³	1562.00 g
4050300299037	DULUX F 36 W/840 2G10	Shipping carton box 10	290 mm x 100 mm x 245 mm	7.11 дм³	1562.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице
▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany