

# Техническое описание продукта DULUX F 36 W/840 2G10

**OSRAM DULUX F** | Плоские компактные люминесцентные лампы 4-штырьковым цоколем для ПРА/ЭПРА



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ZLDV_Nominal current [AGGR] | 0.44 A A |
|-----------------------------|----------|

Фотометрические данные

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ZLDV_Light color (designation) [AGGR] | LUMILUX Cool White |
| ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]     | 0.86               |
| ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]     | 0.83               |
| ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]     | 0.81               |
| ZLDV_Rated LLMF at 12,000 h [AGGR]    | 0.77               |
| ZLDV_Luminous flux [AGGR]             | 2800 lm            |
| Индекс цветопередачи Ra               | 80...89            |

Размеры и вес

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| ZLDV_Overall length [AGGR]                              | 221.00 mm |
| ZLDV_Tube diameter [AGGR]                               | 17,5 mm   |
| ZLDV_Length with base excl. base pins/connection [AGGR] | 215,0 mm  |
| ZLDV_Product weight [AGGR]                              | 99.87 g   |

Температуры и условия управления

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ZLDV_Ambient temperature range [AGGR] | -5...+40 °C |
|---------------------------------------|-------------|

Срок службы

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ZLDV_Service life [AGGR] | 9000 h  |
| Номинальный срок службы  | 10000 h |

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| ZLDV_Mercury content [AGGR] | 2.5 mg |
| Утилизация по WEEE          | Да     |

Сертификаты и Стандарты

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ZLDV_Energy efficiency class [AGGR] | G               |
| ZLDV_Energy consumption [AGGR]      | 38.00 kWh/1000h |

Классификация

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| ZLDV_ILCOS [AGGR] | FSD-36/840-E-2G10-90/217 |
|-------------------|--------------------------|

Environmental information

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
| Date of Declaration                                                   | 18-04-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300299037 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Распределение силы света

FL\_840

Техническое описание продукта

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC

SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC

SINGLE LAMP STARTER ST 111 OR ST 171

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка<br>(цена/шт.) | Размеры (длина x<br>ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|------------|
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

Техническое описание продукта

|               |                          |                                                     |                             |          |           |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 4050300299037 | DULUX F 36 W/840<br>2G10 | Shipping carton box<br>10 шт. Folding<br>carton box | 290 mm x 100 mm x<br>245 mm | 7.11 дм³ | 1562.00 g |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице  
▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany

DULUX F 36 W/840 2G10

OSRAM DULUX F | Плоские компактные люминесцентные лампы 4-штырьковым цоколем для ПРА/ЭПРА

| Название продукта     | Название продукта ЭПРА | EAN-код       | Номиналь<br>ный ток | Потери мощности | Световой поток при 35<br>°C | Число<br>горелок |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| DULUX F 36 W/840 2G10 | QTi 2x14/24/21/39 GII  | 4008321383396 | 0.29 A              | 66.00 Вт        | 2800 лм                     | 2                |
|                       | QT-M 2x26-42/220-240 S | 4008321110022 | 0.30 A              | 70.00 Вт        | 2700 лм                     | 2                |
|                       | QTP-DL 2x36-40         | 4008321117922 | 0.33 A              | 68.00 Вт        | 2800 лм                     | 2                |
|                       | QTP-M 1x26-42          | 4008321329134 | 0.16 A              | 35.00 Вт        | 2700 лм                     | 1                |
|                       | QTP-OPTIMAL 1x18-40    | 4008321873743 | 0.15 A              | 34.00 Вт        | 2700 лм                     | 1                |
|                       | QTP-OPTIMAL 2x18-40    | 4008321873767 | 0.30 A              | 67.00 Вт        | 2700 лм                     | 2                |