

Техническое описание продукта

FC 5500 W/830

LUMILUX T5 FC | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 16 мм, цоколь 2GX13



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

ZLDV_Nominal current [AGGR]	0.55 A
-----------------------------	--------

Фотометрические данные

ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	LUMILUX Warm White
ZLDV_Rated LLMF at 2,000 h [AGGR]	0.85
ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]	0.83
ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]	0.8
ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]	0.8
ZLDV_Rated LLMF at 12,000 h [AGGR]	0.75
ZLDV_Luminous flux [AGGR]	4200 lm

Размеры и вес



ZLDV_Tube diameter [AGGR]	16 mm
ZLDV_Product weight [AGGR]	83.75 g
ZLDV_Overall length [AGGR]	315.00 mm
ZLDV_Maximum diameter [AGGR]	16 mm

Температуры и условия управления

ZLDV_Rated ambient temp.w.max.luminous flux [AGGR]	35.0 °C
--	---------

Срок службы

ZLDV_Service life [AGGR]	8000 h
ZLDV_Operation mode LLMF/LSF [AGGR]	HF

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

ZLDV_Mercury content [AGGR]	3.0 mg
ZLDV_Product remark [AGGR]	Suitable for ECG operation only
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

ZLDV_Suitable for indoor [AGGR]	Yes
---------------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	G
ZLDV_Energy consumption [AGGR]	60.50 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300528601
Declaration No. in SCIP database	In work

Распределение силы света

FL_830

Техническое описание продукта

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM

Оборудование/аксессуары

- Исключительно для использования с электронными ПРА

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

— Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

- ▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- ▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

FC 5500 W/830

LUMILUX T5 FC | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 16 мм, цоколь 2GX13

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
FC 5500 W/830	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.53 A	119.00 Вт	4200 лм	2
	QTP-FC 1x55	4008321537041	0.26 A	59.00 Вт	4200 лм	1