

QUICKTRONIC FIT 8

ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEI: A2
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Система сертифицирована в соответствии с VDE/VDE EMC
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

Области применения

- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Общественные здания
- Дневное освещение
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Светотехнические параметры	Размеры и вес
	Входное напряжение сети переменного тока	Номинальное напряжение	Частота сети	Входн. напряжение сети постоянного тока	Время зажигания	Длина
QT-FIT8 1X36	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	185...264 В ¹⁾	20 s	2800 mm
QT-FIT8 2X18	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	185...264 В ¹⁾	20 s	3600 mm
QT-FIT8 2X36	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	185...264 В ¹⁾	20 s	3600 mm
QT-FIT8 2X58...70	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	185...264 В ¹⁾	20 s	3600 mm
QT-FIT8 2X58	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	185...264 В ¹⁾	20 s	3600 mm
QT-FIT8 3X18,4X18	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	185...264 В ¹⁾	20 s	2800 mm
QT-FIT8 3X36	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	185...264 В ¹⁾	20 s	2800 mm

Описание продукта	Ширина	Высота	Расстояние монтажного отверстия, длина	Вес продукта	Сечения кабеля, сторона вывода	Сечения кабеля, сторона ввода
QT-FIT8 1X36	300 mm	280 mm	270,0 mm	18000 g	0,5...1,5 mm ^{2 2)}	0,5...1,5 mm ^{2 2)}
QT-FIT8 2X18	300 mm	280 mm	350,0 mm	23300 g	0,5...1,5 mm ^{2 2)}	0,5...1,5 mm ^{2 2)}
QT-FIT8 2X36	300 mm	280 mm	350,0 mm	22900 g	0,5...1,5 mm ^{2 2)}	0,5...1,5 mm ^{2 2)}
QT-FIT8 2X58...70	300 mm	280 mm	350,0 mm	26400 g	0,5...1,5 mm ^{2 2)}	0,5...1,5 mm ^{2 2)}
QT-FIT8 2X58	300 mm	280 mm	350,0 mm	26400 g	0,5...1,5 mm ^{2 2)}	0,5...1,5 mm ^{2 2)}
QT-FIT8 3X18,4X18	400 mm	280 mm	270,0 mm	21900 g	0,5...1,5 mm ^{2 2)}	0,5...1,5 mm ^{2 2)}
QT-FIT8 3X36	400 mm	280 mm	270,0 mm	25300 g	0,5...1,5 mm ^{2 2)}	0,5...1,5 mm ^{2 2)}

Описание продукта	Температуры и условия управления	Срок службы	Возможности / мощности	
	Диапазон температуры окружающей среды	Срок эксплуатации ЭПРА	Подходит для светильников, имеющ. кл. защ.	Безопасное окончание срока службы лампы
QT-FIT8 1X36	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X18	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X36	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X58...70	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X58	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 3X18,4X18	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 3X36	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2

Данные о продуктовой линейке

	Сертификаты и Стандарты			Условия поставки	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Описание продукта	Сертификация/Соответствие стандартам	EEI – Класс энергоэффективности	Класс защиты	Код заказа	Date of Declaration
QT-FIT8 1X36	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	19-05-2023
QT-FIT8 2X18	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	26-05-2023
QT-FIT8 2X36	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	19-05-2023
QT-FIT8 2X58...70	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	26-05-2023
QT-FIT8 2X58	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	26-05-2023
QT-FIT8 3X18,4X18	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	19-05-2023
QT-FIT8 3X36	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	09-06-2023

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
QT-FIT8 1X36	4008321294203	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
QT-FIT8 2X18	4008321294241	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
QT-FIT8 2X36	4008321294265	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
QT-FIT8 2X58...70	4052899151932	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
QT-FIT8 2X58	4008321294289	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
QT-FIT8 3X18,4X18	4008321294302	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
QT-FIT8 3X36	4008321512055	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
QT-FIT8 1X36	4f58489d-904e-413e-8c0a-4a180a0fef87
QT-FIT8 2X18	67a7f252-adca-4805-b45e-00cb8cb0bb62
QT-FIT8 2X36	ddb74ddb-118c-4d07-a60e-46176daeb64b
QT-FIT8 2X58...70	435d528a-b86f-4a32-8e64-62ad975ac859
QT-FIT8 2X58	4c6bc758-51dc-4032-b969-2c4392bcc35b
QT-FIT8 3X18,4X18	83ce3568-1063-45e2-b372-cb9584c9fcee
QT-FIT8 3X36	4456589b-ac29-40a6-8f7a-a2482d51556a

1) Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185...198 В максимум на 1 ч
2) Массивные жилы
3) При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Информация для конкретной страны

Описание продукта	Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
QT-FIT8 1X36	4008321294203	OSRQTFIT81X36	-	4030077	-
QT-FIT8 1X36	4008321294203	OSRQTFIT81X36	-	4030077	-
QT-FIT8 2X18	4008321294241	OSRQTFIT82X18	-	4030078	-
QT-FIT8 2X18	4008321294241	OSRQTFIT82X18	-	4030078	-
QT-FIT8 2X36	4008321294265	OSRQTFIT82X36	-	4030079	-
QT-FIT8 2X36	4008321294265	OSRQTFIT82X36	-	4030079	-
QT-FIT8 2X58	4008321294289	OSRQTFIT82X5870	-	4030080	-
QT-FIT8 2X58	4008321294289	OSRQTFIT82X5870	-	4030080	-
QT-FIT8 3X18,4X18	4008321294302	OSRQTFIT83-4X18	-	4030081	-
QT-FIT8 3X18,4X18	4008321294302	OSRQTFIT83-4X18	-	4030081	-

Загрузка данных

Файл	
	Product Datasheet 321446_ATI QT-FIT8 1x36 (G+GB)
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificates QT FIT8 CCC 2016171002000662 171221
	Certificates QT FIT8 CCC 2018171002002005 171221

Данные о продуктовой линейке

	Certificates QT FIT8 CCC attachment, 02301-1002-170112-BG, 171221
	Certificates 334974_ENEC-Marks approval
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335150_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Declarations of conformity QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	CAD data 3-dim 316102_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim 316103_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim 316104_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data PDF 316099_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	Product Datasheet 321447_ATI QT-FIT8 2x18 (G+GB)
	CAD data 3-dim 316108_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316109_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316110_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data PDF 316101_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Product Datasheet 321438_ATI QT-FIT8 2x36 (G+GB)
	User instruction QUICKTRONIC QT FIT8
	Product Datasheet 321439_ATI QT-FIT8 2x58 (G+GB)
	Certificates 642694_VDE-Certificate QT-FIT8 1x2x58-70
	Product Datasheet 321441_ATI QT-FIT8 3x4x18 (G+GB)

Данные о продуктовой линейке

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321294203	QT-FIT8 1X36	Shipping carton box 20	303 mm x 159 mm x 132 mm	6.36 дм³	3813.00 g
4008321294241	QT-FIT8 2X18	Shipping carton box 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 дм³	4822.00 g
4008321294265	QT-FIT8 2X36	Shipping carton box 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 дм³	4831.00 g
4052899151932	QT-FIT8 2X58...70	Shipping carton box 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 дм³	5442.00 g
4008321294289	QT-FIT8 2X58	Shipping carton box 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 дм³	5442.00 g
4008321294302	QT-FIT8 3X18,4X18	Shipping carton box 20	303 mm x 210 mm x 132 mm	8.40 дм³	4574.00 g
4008321512055	QT-FIT8 3X36	Shipping carton box 20	303 mm x 210 mm x 132 mm	8.40 дм³	5333.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.