

QT-FIT8 2X58

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEI: A2
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Система сертифицирована в соответствии с VDE/VDE EMC
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

Области применения

- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Общественные здания
- Дневное освещение
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	185...264 В ¹⁾
Максимальная выходная мощность	2 x 58 Вт
Efficiency in full-load	92 % ²⁾
Рабочая частота	40...50 кГц
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	8 ³⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	13 ³⁾
Пусковой ток	15 А

¹⁾ Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185...198 В максимум на 1 ч


²⁾ at 230 V, 50 Hz

³⁾ Type B

Светотехнические параметры

Время зажигания	20 s
-----------------	------

Размеры и вес



Длина	3600 mm
Ширина	300 mm
Высота	280 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	350,0 mm
Вес продукта	26400 g
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Массивные жилы

Техническое описание продукта

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85 %

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Дополнительные данные

Suitable for lamp power (2 lamps)	58 Вт
-----------------------------------	-------

Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	2.0 m / 1.0 m
С регулировкой яркости	Нет
Intended for no-load operation	Нет

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

Условия поставки

Код заказа	85041080900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-05-2023
Primary Article Identifier	4008321294289
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Техническое описание продукта

Declaration No. in SCIP database	4c6bc758-51dc-4032-b969-2c4392bcc35b
----------------------------------	--------------------------------------

Схема подключения

QUICKTRONIC® FIT T5/T8

	QT-FIT8 1x/9-20	QT-FIT8 1x/9-20	QT-FIT8 2x/9-20	QT-FIT8 2x/9-20
15A (3)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (4)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (5)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (6)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (7)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (8)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (9)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (10)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (11)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (12)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (13)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (14)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (15)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (16)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (17)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (18)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (19)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (20)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (21)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (22)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (23)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (24)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (25)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (26)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (27)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (28)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (29)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (30)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (31)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (32)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (33)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (34)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (35)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (36)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (37)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (38)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (39)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (40)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (41)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (42)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (43)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (44)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (45)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (46)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (47)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (48)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (49)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (50)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (51)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (52)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (53)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (54)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (55)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (56)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (57)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (58)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (59)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (60)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (61)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (62)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (63)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (64)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (65)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (66)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (67)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (68)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (69)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (70)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (71)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (72)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (73)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (74)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (75)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (76)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (77)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (78)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (79)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (80)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (81)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (82)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (83)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (84)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (85)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (86)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (87)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (88)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (89)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (90)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (91)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (92)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (93)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (94)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (95)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (96)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (97)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (98)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (99)	15 A	15 A	15 A	15 A
15A (100)	15 A	15 A	15 A	15 A

QT-FIT 8x 1x..

QT-FIT 8x 2x..

OSRAM

319608_QT FIT8 2x..

590720_EAC QT-FIT8

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Загрузка данных

Файл	
Product Datasheet 321439_ATI QT-FIT8 2x58 (G+GB)	
Certificates QT FIT8 CCC 2016171002000662 171221	
Certificates QT FIT8 CCC 2018171002002005 171221	
Certificates QT FIT8 CCC attachment, 02301-1002-170112-BG, 171221	
Certificates 334974_ENEC-Marks approval	

Техническое описание продукта

	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335150_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Declarations of conformity QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	CAD data 3-dim 316108_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316109_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316110_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data PDF 316101_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321294289	QT-FIT8 2X58	Shipping carton box 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 дм³	5442.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

QT-FIT8 2X58

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм

Название продукта	Группа ламп
QT-FIT8 2X58	L 58 W