64721 650 W 230 V

Галогенные студийные лампы, одноцокольные



Области применения

- Профессиональное кино- и телевизионное производство
- Театральные и концертные сцены
- Развлечение

Характеристики продукта

- Работа от сетевого напряжения: 120 В | 230 В | 240 В
- Цветовая температура: 3 000 K (с увеличенным сроком службы)
- Цветовая температура: 3 200 K (для профессионального кино- и телепроизводства)







© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64721


Электрические параметры

Номинальная мощность	650,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
On-mode power [AGGR]	665.00 Вт
Energy consumption in on-mode [AGGR]	665.0 кВт·ч/1000 ч

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи **Ra**	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3151 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	15675 лм
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.426
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Размеры и вес



Диаметр	26,0 mm
Длина	140,0 mm
Длина центра нити накала	63,5 mm
Освещаемое поле	13,0*17,0 mm² [1)]
Диаметр спирали	17,0 mm

[1)] С моноспиралью

Срок службы

Срок службы	100 h

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Дополнительные данные

Цоколь	G22
Lighting technology used [AGGR]	HL

Возможности / мощности

Положение горения	s90

Сертификаты и Стандарты

Energy efficiency class [AGGR]	G

Классификация

ANSI код	FKH
Малое усилие подключения	CP/39
Номер заказа	64721

Условия поставки

EAN 10 of contained light source	4008321638113

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321638113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт**.)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4008321638113	64721 650 W 230 V	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 дм³	123.00 g
4008321638120	64721 650 W 230 V	Shipping carton box 20	295 mm x 190 mm x 240 mm	13.45 дм³	2670.44 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Краткую информацию по световому оборудованию можно найти в рекламном буклете по лампам для студийного осветительного оборудования.
Более подробную информацию по галогенным лампам для кино-/телестудий, сцен и ТВ см. в брошюре:
«Хорошие новости для шоу-бизнеса»
Список перекрестных ссылок «Высоковольтные галогенные лампы»

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.