

DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Контроллеры для систем управления светом



Характеристики продукта

- Контроллер для 4 линий DALI
- Возможность интеграции до 50 кнопочных соединителей/соединителей датчиков
- Интегрированное питание DALI
- 4 свободно программируемых реле переключения; нагруженный контакт: 4 x 5 A
- Управление на основании времени суток и/или присутствия объекта или ручное управление
- Возможность управления до 4 групп x 16 устройств
- Встроенные часы для управления освещением
- Недельник планировщик
- Управление световыми сценами и последовательностями (вызов/сохранение)
- Корпус для последовательного монтажа
- Длина кабеля управления DALI: до 300 м

Преимущества продукта

- Предварительная конфигурация по стандарту plug-and-play для обеспечения возможности немедленного использования без выполнения процедуры запуска
- Резервная батарея на случай скачков сетевого напряжения
- Все светильники в системе могут регулироваться по яркости или отключаться
- Простота создания сцен и последовательностей
- Заданное значение для автоматического управления уличным освещением можно сохранить двойным щелчком мыши
- Интеграция датчика в DALI

Техническое описание продукта

Области применения

- Управление освещением помещений, коридоров, автоматическое управление уличным освещением
- Объединение светильников и датчиков присутствия в системы DALI
- Конференц-залы
- Офисы: Индивидуальные и общие рабочие места
- Производственные и сборочные предприятия
- Подходит для внутреннего применения
- Большие группы светильников
- Промышленность
- Коридоры
- Дневное освещение
- Логистические центры
- Учебные классы
- Спортзалы
- Учебные помещения


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Мощность системы	20,00 Вт

Размеры и вес



Длина	90,0 mm
Ширина	160,0 mm
Высота	62,0 mm
Вес продукта	400,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+40 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	4
Способ монтажа	DIN rail mounting
Scenes	1024 ¹⁾
Max. connectable push button couplers	16 ²⁾
App Control	Yes (Android/ iOS)
Commissioning tool	PC Tool (Windows)
Max. number of connected controllers	4

¹⁾ Each DALI ECG can store up to 16 light scenes.
²⁾ Max number pro DALI line. The actual number depends on the total number of DALI devices (couplers, sensors and ECGs) connected on the same DALI line

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Код заказа	85371091990
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-09-2023
Primary Article Identifier	4008321710871
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	34e0c84f-7463-4886-a99f-e49b7de92400

Оборудование/аксессуары

- Подходит для 256 электронных ПРА с интерфейсом DALI
- Программное обеспечение для графической конфигурации с использование пользовательского интерфейса Windows

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Brochures Versatile lighting control with DALI PROFESSIONAL KNX (EN)
	Declarations of conformity DALI PRO CONT 4 RTC CE 2984633 02 160823
	Installation/Operation notice 334212_Technical instructions
	On-Pack-Info 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321710871	DALI PRO C-4RTC	Shipping carton box 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	19.30 дм³	4645.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Конфигурационное ПО доступно на странице

▶ www.osram.com/software

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.