

HPL 93728 575 W 240 V

HPL | Лампы высокой производительности



Преимущества продукта

- Оптимальное использование генерируемого света в точечных светильниках



Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	93728 HPL 575W
--------------	----------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	240 В
Номинальная мощность	57500 Вт
On-mode power [AGGR]	645.00 Вт
Energy consumption in on-mode [AGGR]	645.0 кВт·ч/1000 ч

Фотометрические данные

Цветовая температура	3200 К
Индекс цветопередачи Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3082 К
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	13280 лм
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.431
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.402

Размеры и вес



Диаметр	190 mm
Длина	1040 mm
Длина с цоколем без штырьков	98,00 mm
Длина центра нити накала	60,3 mm
Освещаемое поле	9,5*11,5 mm ² ¹⁾
Диаметр спирали	11,5 mm

¹⁾ Тип спирали 6-C8

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок службы	400 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Классификация

Номер заказа	93728 HPL 575W
ANSI код	Other

Условия поставки

EAN 10 of contained light source	4050300461830
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4050300461830
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (специальная панель и пр.), которые отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Следует использовать только термостойкие соединения (патроны) для ламп. Не использовать вблизи людей и легковоспламеняющихся материалов, чувствительных к нагреванию или высыханию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300461830	HPL 93728 575 W 240 V	Folding carton box 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 дм³	68.00 g
4050300461847	HPL 93728 575 W 240 V	Shipping carton box 12	176 mm x 149 mm x 135 mm	3.54 дм³	978.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.