

PrevaLED Linear Tunable White

Линейные модули



Характеристики продукта

- Световой поток: 1 100 лм при длине 280 мм
- Начальная однородность цвета: < 3 SDCM
- Средний срок службы (L80 B10): 50 000 ч (температура при $T_c = 55^\circ\text{C}$)

Области применения

- Офисы

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Ссылки

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://>

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.