

OPTOTRONIC - 4DIM NFC IP20

DALI-2, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM – Драйверы постоянного тока



Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Диапазон токового выхода: от 70 до 1 050 мА
- Гибкая регулировка тока с одним дополнительным проводом (LEDset2)
- Предусматривает экономию энергии в сумеречное время
- Функция MainsDIM для диммирования посредством уменьшения амплитуды сетевого напряжения
- Изолированный интерфейс DALI для систем телеуправления с двунаправленным управлением данными
- Standby power consumption: < 0.35 W
- Защита от повышенной температуры при помощи внешнего NTC

Преимущества продукта

- Функция 4DIM в одном устройстве (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
- Простое и быстрое беспроводное программирование светильника
- Высокая гибкость благодаря широкому диапазону рабочих температур -40...55°C или 60°C
- Защита системы благодаря двойной изоляции между входом электропитания и выходом светодиода

Области применения

- Уличное и городское освещение
- Промышленность
- Подходит для наружного применения в светильниках с IP > 54
- Подходит для использования в уличных светильниках с классом защищенности I и II

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Текст спецификации

- The luminaire manufacturer must ensure that condensation water cannot be created within the fixture and, in particular, cannot affect the functionality of the product. Failing to comply with this requirement will make invalid any warranty claim.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.