

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Блоки управления для систем управления светом



Характеристики продукта

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Регулирование освещенности в зависимости от дневного света и управление освещением в зависимости от присутствия
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Выхода с электронной реверсивной защитой от повышенной температуры, короткого замыкания, перенапряжений
- Длина кабеля управления DALI: до 300 м
- Suitable for flush box mounting

Преимущества продукта

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Упрощенный запуск благодаря заранее заданным режимам работы
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Области применения

- Офисы
- Конференц-залы
- Учебные помещения
- Учебные классы
- Коридоры
- Освещение магазинов


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Мощность системы	3,00 Вт

Размеры и вес



Длина	49,0 mm
Ширина	48,0 mm
Высота	22,0 mm
Вес продукта	40,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Light grey
---------------	------------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+60 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Дальность действия	15 m
Способ монтажа	Luminaire integration/Integrated in flush device box

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Техническое описание продукта

Сертификация/Соответствие стандартам	CE
--------------------------------------	----




Условия поставки

Код заказа	853710989900
------------	--------------

Оборудование/аксессуары

- Бесплатное приложение для IOS и Android, доступно в соответствующих магазинах приложений

Загрузка данных

Файл
 User instruction DALI ACU BT Control
 User instruction DALI ACU BT Control
 Brochures Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899544819	DALI ACU BT	Shipping carton box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 дм ³	3861.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
DALI ACU BT	DALI LS/PD LI	▶ 4052899043954
DALI ACU BT	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385
DALI ACU BT	DALI LS/PD CI	▶ 4052899930292

Техническое описание продукта

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.