Данные о продуктовой линейке

XENARC NIGHT BREAKER LASER

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM

До **200%** больше яркости
Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом

До **250** м длиннее световой луч
Для лучшей видимости на дороге

До **20%** более белый свет
Свет фар становится схож со светом лазерных фар.

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM
XENARC NIGHT BREAKER LASER – самая яркая ксеноновая лампа OSRAM. Высокоэффективная технология освещения обеспечивает превосходную видимость на дороге: по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом, это до 200% больше яркости. Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности быстрее. Также к преимуществам лампы относятся увеличенный до 250 м световой луч и до 20% более белый свет, с эффектом лазерного излучения (по сравнению с действующим стандартом). Откройте для себя все возможности XENARC NIGHT BREAKER LASER – самой яркой ксеноновой лампы OSRAM, представленной типами D1S, D2S, D3S и D4S. Внимание! Менять лампы XENARC следует парами, а саму процедуру – доверить профессиональному механику.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры				Фотометрические данные		Размеры и вес
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	35 Вт	850 В	3500 Вт	13,5 В	3200 лм	±15 %	900 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	35 Вт	420 В	3500 Вт	13,5 В	3200 лм	±15 %	900 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	35 Вт	420 В	3500 Вт	13,5 В	3200 лм	±15 %	900 mm

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	**Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-категория**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	1500 h	3000 h	HID	D1S [2)]	06-03-2024	4052899993075 | 4052899993051 | 4052899993037 | 4052899993013 | 4052899992870
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	2000 h	3000 h	HID	D3S [2)]	06-03-2024	4052899993150 | 4052899993136 | 4052899993112 | 4052899993099 | 4052899992979
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	2000 h	3000 h	HID	D4S [2)]	06-03-2024	4052899993235 | 4052899993198 | 4052899993174 | 4052899992993 | 4052899993211

Описание продукта	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 | 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d | | 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 | cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 | | d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	No declarable substances contained			In work

[1)] Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

[2)] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности
Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

Соответствие стандартам
Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE R98/99.

Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным электронным ПРА.

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Сниженное УФ-излучение | Для фар проекционного типа | Сертификация ECE и код DOT

± 450 лм

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.