

# XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM



До **200%** больше яркости  
Больше света позволяет видеть  
дальше и, следовательно, быстрее  
реагировать по сравнению с  
минимальным стандартом



До **250 м** длиннее световой луч  
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет  
Свет фар становится схож со светом  
лазерных фар.



Самая яркая ксеноновая лампа **OSRAM** XENARC NIGHT BREAKER LASER – самая яркая ксеноновая лампа OSRAM. Высокоэффективная технология освещения обеспечивает превосходную видимость на дороге: по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом, это до 200% больше яркости. Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности быстрее. Также к преимуществам лампы относятся увеличенный до 250 м световой луч и до 20% более белый свет, с эффектом лазерного излучения (по сравнению с действующим стандартом). Откройте для себя все возможности XENARC NIGHT BREAKER LASER – самой яркой ксеноновой лампы OSRAM, представленной типами D1S, D2S, D3S и D4S. Внимание! Менять лампы XENARC следует парами, а саму процедуру – доверить профессиональному механику.

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Мощность на входе                      | 35 Вт    |
| Номинальное напряжение                 | 42,0 В   |
| Номинальная мощность                   | 35,00 Вт |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 В   |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 %     |

Фотометрические данные

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток                        | 3200 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 %   |
| Цветовая температура                  | 4400 К  |

Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 9 mm    |
| Вес продукта | 60,20 g |
| Длина        | 83,2 mm |

Срок службы

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 2000 h |
| Срок службы Tc             | 3000 h |

Дополнительные данные

|        |         |
|--------|---------|
| Цоколь | PK32d-5 |
|--------|---------|

Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | HID |
|------------|-----|

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория                        | D3S <sup>1)</sup> |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

<sup>1)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                           |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899993150   4052899993136   4052899993112   4052899993099   4052899992979                                        |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                                                 |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                                            |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                   |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775   cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15     d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68 |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта              | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем     | Вес брутто |
|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 4052899992979 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Folding carton box 1   | 53 mm x 46 mm x 93 mm             | 0.23 дм³  | 83.00 g    |
| 4052899992986 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Shipping carton box 4  | 115 mm x 101 mm x 103 mm          | 1.20 дм³  | 346.00 g   |
| 4052899582491 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm          | 22.03 дм³ | 4533.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Советы по безопасности

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE R98/99.

Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным электронным ПРА.

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Сниженное УФ-излучение | Для фар проекционного типа | Сертификация ECE и код DOT

Техническое описание продукта

± 450 лм

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM