

NIGHT BREAKER SILVER

Оптимальное соотношение яркого света и достойного срока службы



До **100%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До **130 м** длина светового луча

Для лучшей видимости на дороге



Оптимальное соотношение срока службы и эксплуатационных характеристик

Больше света при оптимальном сроке службы



Галогенная лампа повышенной яркости **OSRAM** с оптимальным сроком службы
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее. Кроме того, NIGHT BREAKER SILVER отличаются отличным соотношением цены и качества и современным дизайном с серебристым колпачком (H4/H7/H11). Это идеальный выбор для водителей, придающих наибольшее значение эксплуатационным характеристикам и сроку службы автомобильной лампы.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				Фотометрические данные
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
NIGHT BREAKER SILVER H1	64150NBS	Галогенная лампа головного света	68 Вт ¹⁾	120 В	5500 Вт	13,2 В	1550 лм
NIGHT BREAKER SILVER H4	64193NBS	Галогенная лампа головного света	75 / 68 Вт ¹⁾	120 В	60/55 Вт	13,2 В	1650/1000 лм
NIGHT BREAKER SILVER H7	64210NBS	Галогенная лампа головного света	58 Вт ¹⁾	120 В	5500 Вт	13,2 В	1500 лм
NIGHT BREAKER SILVER H11	64211NBS	Галогенная лампа головного света	62 Вт ¹⁾	120 В	5500 Вт	13,2 В	1350 лм

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	ECE-категория
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	900 mm	400 h	650 h	HAL	H1
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	1300 mm	250 / 400 h ²⁾	500 / 900 h ²⁾	HAL	H4
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	1130 mm	330 h	550 h	HAL	H7
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	1200 mm	250 h	450 h	HAL	H11

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H1	06-03-2024	4052899992399 4052899992252 4052899992238 4052899992573 4062172256988 4052899992290 4062172388085 4062172395465	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H4	06-03-2024	4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375 4062172387453 4062172395687	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H7	06-03-2024	4052899992719 4052899992511 4052899579187 4052899992634 4052899992771 4052899992696 4052899992757 4052899992535 4062172387576 4052899992733 4062172395113	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H11	06-03-2024	4052899992818 4052899992795 4052899579149 4052899992665 4052899992856 4062172387699	No declarable substances contained	In work

1) Максимум

2) Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H11

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE 112.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

