

PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV

PrevaLED Bar G4 | Источники света линейной и прямоугольной формы



Характеристики продукта

- Module efficacy: up to 197 lm/W
- Average lifetime (L80 B10): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K
- Высокая начальная однородность цвета: 3 SDCM
- Знак CE

Преимущества продукта

- HV-type for serial connection
- LV-type for parallel connection

Области применения

- Супермаркеты
- Промышленность



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	290 В
Номинальный ток	025 А
Тип тока	Постоянный ток

Фотометрические данные

Световая отдача	197 лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra	80

Светотехнические параметры

Угол излучения	0 °
Время зажигания	< 01 s
Время разогрева (60 %)	< 200 s

Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	33
---------------------------------	----

Размеры и вес

Вес продукта	5000 g
Длина	2800 mm
Ширина	550 mm
Высота	500 mm

Температуры и условия управления

Предел раб.темпер.согласно IEC 62717	50 °C
Диапазон температур в процессе работы	-20...75 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	75 °C
t хранения	-30...85 °C

Срок службы

Количество циклов переключения	100000
--------------------------------	--------

Дополнительные данные

Последующая модель EAN	4052899999411
------------------------	---------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE/ENEC
Тип защиты	IP20

Условия поставки

Код заказа	85414100000
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4052899618305
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained



484525_5 Year Osram Guarante
(GB)

Загрузка данных

Файл	
	Certificates PL ENEC 40031612 250723
	Declarations of conformity PL-BAR-G4 1100 2200 LV HV CED 4206233 060420
	Declarations of conformity PL BAR G4 CE 4206233 160623
	CAD data PL BAR G4 1100 280x55 LV HV IGS 060420
	CAD data PL BAR G4 1100 280x55 LV HV STEP 060420

Техническое описание продукта

	CAD Data 2-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD2PDF 060420
	CAD data 3-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD3PDF 060420

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899618305	PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	Shipping carton box 60	300 mm x 306 mm x 225 mm	20.66 дм³	3270.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.