

PrevaLED Area G5

Источники света линейной и прямоугольной формы



Характеристики продукта

- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,530 lm
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K или 6500 K

Преимущества продукта

- Простая установка и монтаж благодаря соединению двух модулей
- Обеспечивает однородное освещение, подходящее для использования в зональных светильниках
- Модуль, отвечающий требованиям БСНН, для обеспечения простоты конструкции светильника

Области применения

- Офисы
- Вестибюли, коридоры
- Световые потолки

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.