Данные о продуктовой линейке

Lightbar SX300-SP

Надеждные светодиодные лампы вспомогательного света для безопасного вождения





Компактный дизайн корпуса

Компактные габариты обеспечивают широкие возможности по установке и вариантам использоваия.

Дальность освещения до 270 метров

Улучшенное освещение дальнего поля

Узко направленный луч

Высокая концентрация светового луча

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Яркий светодиодный свет для большей безопасности на дороге
Неосвещенные улицы и грунтовые дороги всегда представляют больший риск ДТП и несчастных случаев. Дополнительные светодиодные фары дальнего светеа LEDriving Lightbar SX300-SP не только освещает непроглядную тьму, но и значительно повышает безопасность дорожного движения. Светодиодная фара дополнительнго света, одобренная ECE для использования на дорогах общего пользования, оснащена 12 мощными светодиодами и значительно повышает видимость для водителей. С LED фарой дополнительного дальнего света от OSRAM Вы можете заранее видеть опасност и препятствия, заранее принимая решение о маневре. При освещенности в один люкс луч света может достигать 270 метров при угле луча восемь градусов. Интеллектуальная конструкция отражателя дополнительной фары LEDriving Lightbar SX300-SP обеспечивает чрезвычайно высокую оптическую эффективность при равномерном распределении света. Это означает, что встречное движение подвергается меньшему количеству бликов. Наряду с высокой светоотдачей и повышением безопасности, фара дополнительного дальнего света также выгодно дополнит внедорожный облик Ваешо автомобиля. Прочность и долговечность - то, что нужно для бездорожья Сильные толчки и суровые погодные условия создают серьезные проблемы для корпуса и материалов фар дополнительного света. Именно поэтому для увеличения срока службы светодиодная фара дополнительного дальнего света от OSRAM оснащена износостойкой поликарбонатной линзой, отвечающей самым жестким требованиям. Дополнительные фары LEDriving Lightbar SX300-SP работают надежно даже при экстремальных температурах от -60 до +60 градусов Цельсия. Это делает их идеальными компаньонами, особенно для езды по бездорожью. Встроенный драйвер и система терморегуляции защищает светодиоды от возможного перегрева. Кроме того, защита от повышенного и пониженного напряжения защищает фару от выхода из строя по причине проблем в электропроводке. Компактные размеры светодиодной фары делают её универсальной. Эти дополнительные источники света могут устанавливаться на сельскохозяйственную и карьерную технику, грузовые автомобили и внедорожники, а также промышленные транспортные средства.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		Электрические параметры			Фотометрические данные
Описание продукта	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
Lightbar SX300-SP	LEDDL106-SP	Дополнительный дальний свет	12/24 В	30 Вт	13,5 В	2600 лм

	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		
Описание продукта	Срок службы Tc	Технология	Стандарты	Сертификация/Соответствие стандартам	Тип защиты
Lightbar SX300-SP	5000 h	LED	ECE R10, R112	Знак одобрения E4	IP69K

	Условия поставки	**Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Код заказа	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
Lightbar SX300-SP	85122000900	28-02-2024	4052899595439	Lead

Описание продукта	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
Lightbar SX300-SP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ff87f5b2-63c7-4c37-a933-39ed1976d1eb

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction LEDriving Lightbar
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application LEDriving driving and working lights in application (RU)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image Lightbar SX300-SP 360° Image

Соответствие стандартам
Фары дополнительного света должны устанавливаться парами в автомобилях 12/24 В

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.