

DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Датчики



Характеристики продукта

- Light and presence sensor for ceiling integration
- Обнаружение присутствия при помощи пассивного инфракрасного элемента
- Монтажная высота: 2...5 м
- Индикатор с двухцветным светодиодом
- Переходник для потолочного монтажа

Преимущества продукта

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Угол обзора датчика присутствия регулируется в диапазоне 40...90° с помощью встроенных затворов
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Области применения

- Подходит для внутреннего применения
- Отдельные кабинеты
- Офисные помещения с открытой планировкой
- Учебные классы
- Конференц-залы
- Коридоры


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Размеры и вес



Длина	800 mm
Расст. монтажного отверстия, диагональ	73 mm
Высота	550 mm ¹⁾
Вес продукта	9500 g

¹⁾ h1

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI-2
Максимальная высота установки	5 m
Площадь охвата	7 m ²
Угол обнаружения / наблюдения	40...90 °
Рабочий диапазон светового сенсора	20...800 лк
Способ монтажа	Утопленный

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Техническое описание продукта

Условия поставки

Код заказа	90318080000
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072083
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bc731bf9-1aff-4034-a5c1-60231a854935

Загрузка данных

Файл	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD CI
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	CAD data DALI SENSOR LS PD CI G2 IGS 110820
	CAD data DALI SENSOR LS PD CI G2 STEP 110820
	CAD Data 2-dim DALI SENSOR LS PD CI G2 2PDF 110820
	CAD data 3-dim DALI SENSOR LS PD CI G2 CAD3PDF 110820

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172072083	DALI SENSOR LS/PD CI G2	Shipping carton box 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 дм³	1229.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.