

PrevaLED Linear QD

Линейные модули



Характеристики продукта

- Lifetime (L85 B50): > 90,000 h (temperature at T_p = 55 °C)
- Luminous flux: 280 lm on 62 mm
- Luminous flux: 570 lm on 124 mm
- Luminous flux: 1300 lm on 280 mm
- Luminous flux: 2600 lm on 560 mm
- CE and ENEC certified and UKCA marked
- Variation of color temperatures (3000K and 4000K)

Преимущества продукта

- Позволяет использовать светильники очень компактной конструкции
- Многофункциональные конфигурации модулей в светильниках
- Available with a wide range of lengths
- High efficacy LED Modules for CRI 90
- Small LED module design avoids shades, delivering great light uniformity
- Может работать с драйверами OPTOTRONIC, отвечающими и не отвечающими требованиям БСНН, при U_{вых.} макс. < 250 В
- Can be operated with OPTOTRONIC SELV drivers in the right configuration

Области применения

- Промышленность
- Office
- Административные и производственные здания
- Освещение магазинов

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.