

PrevaLED Core G7 L15

Точечные, потолочные и настенные источники света и модули



Характеристики продукта

- Полное портфолио с различными показателями светового потока, цветовой температуры, цветопередачи
- В наличии с цветовой температурой: 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K или 4 000 K
- OEM Programmable with 1mA resolution to perfectly match LED load and maximize performance

Преимущества продукта

- Простое охлаждение благодаря улучшенной эффективности и высокой максимальной рабочей температуре
- Высокая гибкость драйвера позволяет разрабатывать экономичные и интеллектуальные системы
- Гарантия – 5 лет

Области применения

- Точечное освещение в магазинах и розничной торговле
- Точечные светильники типа "дайнлайт" и настенные светильники для офисов, коридоров, коференц-залов, рабочих мест
- Декоративное и функциональное освещение в больницах, отелях, ресторанах
- Функциональное освещение в административных и производственных зданиях

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
